



深圳市大云智联科技有限公司

产品规格书

型号：LY-100XF6B

编写：

审核：

日期：2017-03-28

1: 外观图片



2: 产品特点

- ◆ 采用 1145 感光片+FH8810 主控 DSP 芯片，性能稳定可靠
- ◆ H.264、AVI 压缩格式，手机或者 PC 电脑 720P 100 万高清监控及录像
- ◆ 云服务器构架，数据保存云端，更换手机无任何影响。云服务器遍布海外，双服务器备份构架，更加稳定可靠
- ◆ 自带邮箱服务器，免去繁琐的报警邮箱设置，公司邮箱也可接收报警信息。报警触发提醒：发送 Email
- ◆ 独立开发的智能 P2P 穿透技术，穿透能力强，一键远程，即插即用智能 LED 红外防爆功能；
- ◆ 回声消除和噪声抑制技术，云台转动时噪音完全消除，高保真通话音质
- ◆ 多种录像方式：定时录像、移动侦测报警录像，报警录像检索方便直观。多种录像保存：TF 卡\电脑\手机
- ◆ 强大的夜视功能：6 颗点阵灯，红外距离 20-30 米
- ◆ 根据手机语言自动调整摄像机 APP 语言，支持多国语言库

3: 产品尺寸图



4: 技术参数

系统	主处理器	工业级嵌入式微控制器 FH8810
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
视频	图像传感器	100 万像素 CMOS
	图像编码标准	H.264、AVI
	视频标准	PAL、NTSC
	监视图像质量	1280*720/640×360
	录像质量	1280*720/640×360
	图像移动侦测	支持
	最低照度	0 LUX/F1.2
	抓图功能	支持
	视频翻转	支持
音频	编码标准	G.711/G.726
	音频输入	支持
	音频输出	支持
录像管 理	录像方式	手动录像、定时录像、报警录像
	录像保存	TF 卡\电脑\手机
	远程回放	支持
	报警触发	视频推送、扬声器报警、报警录像、发送 Email
网络	有线网口	RJ-45 10-100MB 自适应以太网接口
	无线网络	802.11b/g/n
	码流	二码流
	网络协议	支持 TCP/IP、RTSP



深圳市大云智联科技有限公司

	传输模式	智能 P2P
	WIFI 联网	Smartlink + 声波
扩展	IR-CUT	支持
	TF 卡	最大支持 64GB TF 卡
	WIFI	支持
	433MHz 报警	不支持
供电	电源	DC 5V 2A
	功耗	5W
环境	工作温度	0°C - + 55°C
	工作湿度	10% - 90%
其他	镜头	3.6MM
	灯板	点阵六灯
	尺寸 (mm)	115mm*130mm
	重量(g)	569g (整机重量)